



PREISLISTE ÖSTERREICH 2025\_01

# Technische Isolierung



 **armacell**<sup>®</sup>  
Austroflex

# // Armacell Austria Technische Isolierung

## Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierungen für technische Installationen

Armacell Austria bietet eine breite Palette von Mineralwolle-, Polyethylen- und Kautschukprodukten für die Isolierung industrieller Installationen und technischer Ausrüstung in Gebäuden an (Heizungs- und Lüftungsschächte, Klimaanlage, industrielle Rohrsysteme und Fußbodenheizungen). Wir bieten Komplettlösungen für jede Anwendung, die neben qualitativ hochwertigem und leicht anzupassendem Isolationsmaterial auch sämtliches Zubehör beinhaltet (Kupplungen, Klebebänder, Kleber, etc.). Das macht die Installation extrem effizient und verlässlich und begründet den außergewöhnlichen Ruf unserer Installationsprodukte. Mit ihrer langen Lebensdauer tragen sie zu einer langfristigen und wertvollen Reduktion von Energieverlusten und CO2 Emissionen bei.



### // Rohrinstallationen

- Rohrsegmente aus Steinwolle mit einer hitzebeständigen Ummantelung aus Aluminiumfolie oder PVC
- Zur thermischen und feuerfesten Isolation von Rohren und Kabelkanälen
- Einfache und effiziente Installation – ist leicht mit den Rohren zu verbinden!
- Komplettes Angebot von Zubehör (Aluminiumklebeband, Steckverbindungen, Eckverbinder, etc.)
- In zahlreichen Durchmessern und Isolationsstärken oder als Granulat verfügbar


### // Mineralwolle

- Isoliermatten, mit oder ohne einseitiger Ummantelung aus hitzebeständiger Aluminiumfolie
- Passend für die Isolation größerer Oberflächen und für technische Isolationen (Boiler, Speichertanks, etc.)
- Leicht und effizient in der Installation, schnelle und problemlose Verbindung
- Komplettes Angebot an Zubehör (Aluminiumklebeband, Verbinder, etc.) und vorgefertigte Formteile für Rohrleitungen
- In zahlreichen Formaten und Isolationsstärken oder auf Rollen verfügbar

## // AustroFlex Glaswoll-Lamellenmatten

Artikel Nr. Beispiel mit 1 m Breite: 060LAM030001

Lamellenmatten aus hochwertiger Glaswolle auf einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie kaschiert, Glaswolle mit stehender Faserausrichtung.




Baustoffklasse:	A2-s1,d0 nach EN 13501-1
Temperaturbereich:	wollseitig bis +260 °C nach EN 14706 max. +80 °C auf der kaschierten Seite
Wärmeleitkoeffizient:	0,036 W/m·K bei +10 °C nach EN 14303 0,040 W/m·K bei +40 °C nach EN 14303 0,043 W/m·K bei +50 °C nach EN 14303
Verpackung:	in Rollen, 120mm Dicke auf Pal. gestapelt
Breite:	500 mm oder 1000 mm ( 600 und 1200 mm auf Anfrage möglich)
Anwendung:	Warm- und Heißwasserleitungen, Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle

Art.Nr.	Rollenabmessung (mm)			Inhalt m <sup>2</sup> /Sack	Preis €/m <sup>2</sup>
	Dämmdicke	Länge	Breite		
060LAM020005	20	10.000	500	10	19,04
060LAM025005	25	10.000	500	10	19,94
060LAM030005	30	8.000	500	8	21,82
060LAM040005	40	6.000	500	6	25,20
060LAM050005	50	5.000	500	5	28,16
060LAM060005	60	4.000	500	4	31,27
060LAM070005	70	3.500	500	3,5	34,51
060LAM080005	80	3.500	500	3,5	37,46
060LAM100005	100	3.000	500	3	48,77
060LAM120001	120	2.400	1.000	*	60,99
größere Dämmdicke, Zuschnitte, Sonderlänge auf Anfrage					
<b>Warengruppe: 60</b>					

\* Verpackung: auf Palette ausgerollt gestapelt

## // Astratherm Steinwoll-Lamellenmatten

Steinwoll-Lamellenmatten mit einer reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie, Steinwolle mit stehender Faserrichtung. Produziert in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral.



Baustoffklasse:	A2-s1,d0 nach EN 13501-1
Wärmeleitkoeffizient:	0,044 W/m·K bei +50 °C, 0,054 W/m·K bei +100 °C
Schmelzpunkt:	Steinwolle > 1000 °C
Temperaturbereich:	wollseitig bis + 300 °C, auf der kaschierten Seite max. 80 °C
Verpackung:	Rollen
Anwendung:	Warm und Heißwasserleitungen, Behälter, Kessel, Lüftungs- und Klimakanäle

Art.Nr.	Rollenabmessung (mm)			Inhalt m <sup>2</sup> /Sack	Preis €/m <sup>2</sup>
	Dämmdicke	Länge	Breite		
060SLM020500	20	10.000	500	10	28,16
060SLM030500	30	8.000	500	8	32,05
060SLM040500	40	6.000	500	6	39,32
060SLM050500	50	5.000	500	5	44,63
060SLM060100	60	4.000	1.000	4	49,63
060SLM080100	80	3.000	1.000	3	61,57
060SLM100100	100	2.500	1.000	2,5	71,00
<b>Warengruppe: 60k</b>					