

MPR-Systemschienen


sendzimirverzinkt

Anwendung


- Ideal für Rohrleitungsmontagen als Tragkonstruktion für Lüftungskanäle in trockenen Innenräumen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten für Vorwandinstallationen und Regale in Verbindung mit umfangreichen Systembauteilen

Ihre Vorteile


- Schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Rohrtrassen
- Hohe Biegesteifigkeit durch günstige Profilquerschnitte
- Skalierungsstriche seitlich und auf der Schlitzseite vereinfachen die Ausrichtung von Befestigungselementen bei der Installation und erleichtern das Maßnehmen und Zuschneiden der Profile auf der Baustelle
- Für sichere seiten- und höhenverstellbare Befestigungen
- Zum Aufbau statisch richtig bemessener Konstruktionen mittels vielfältiger Verbindungsteile
- Verzahnung im Schienenschlitz zur formschlüssigen Fixierung von Anbauteilen
- Sauberes optisches Bild durch die Verwendung von MPR-Abschlusskappen






Profil 41/21/2,0



Profil 41/41/2,0



Profil 41/41/2,5



Produktleistungen



Profil	Länge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
41/21/2,0	2.000	150930	8	Stück
	3.040	150931	1	
	6.000	150932	1	
41/41/2,0	2.000	150933	4	
	3.040	150934	1	
	6.000	150935	1	
41/41/2,5	2.000	150864	4	
	3.040	150937	1	
	6.000	150938	1	



Profil 41/41 auch in Wandstärke 3,0 mm auf Anfrage lieferbar.

Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.