

3992 SEGMENTBÖGEN VERZINKZ SCHUTZLACK

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VPE	Inhalt	Einheit	LP (€)
sbgn080vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 80 mm - Stärke 0,5mm R=65mm	Stk	1	Stk	12,41
sbgn090vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 90 mm - Stärke 0,5mm R=75mm	Stk	1	Stk	13,03
sbgn100vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 100 mm - Stärke 0,5mm R=80mm	Stk	1	Stk	13,70
sbgn110vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 110 mm - Stärke 0,5mm R=85mm	Stk	1	Stk	14,84
sbgn120vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 120 mm - Stärke 0,5mm R=90mm	Stk	1	Stk	15,71
sbgn130vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 130 mm - Stärke 0,6mm R=95mm	Stk	1	Stk	16,73
sbgn140vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 140 mm - Stärke 0,6mm R=100mm	Stk	1	Stk	17,19
sbgn150vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 150 mm - Stärke 0,6mm R=105mm	Stk	1	Stk	18,05
sbgn160vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 160 mm - Stärke 0,6mm R=110mm	Stk	1	Stk	19,31
sbgn170vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 170 mm - Stärke 0,6mm R=115mm	Stk	1	Stk	21,98
sbgn180vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 180 mm - Stärke 0,6mm R=120mm	Stk	1	Stk	23,31
sbgn190vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 190 mm - Stärke 0,6mm R=125mm	Stk	1	Stk	24,53
sbgn200vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 200 mm - Stärke 0,6mm R=130mm	Stk	1	Stk	25,65
sbgn210vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 210 mm - Stärke 0,6mm R=135mm	Stk	1	Stk	26,88
sbgn220vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 220 mm - Stärke 0,6mm R=140mm	Stk	1	Stk	27,97
sbgn230vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 230 mm - Stärke 0,6mm R=145mm	Stk	1	Stk	29,52
sbgn240vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 240 mm - Stärke 0,6mm R=150mm	Stk	1	Stk	31,08
sbgn250vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 250 mm - Stärke 0,6mm R=155mm	Stk	1	Stk	33,82
sbgn260vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 260 mm - Stärke 0,7mm R=160mm	Stk	1	Stk	39,40
sbgn270vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 270 mm - Stärke 0,7mm R=165mm	Stk	1	Stk	41,23
sbgn280vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 280 mm - Stärke 0,7mm R=170mm	Stk	1	Stk	42,91
sbgn290vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 290 mm - Stärke 0,7mm R=175mm	Stk	1	Stk	44,69
sbgn300vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 300 mm - Stärke 0,7mm R=180mm	Stk	1	Stk	46,41
sbgn310vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 310 mm - Stärke 0,7mm R=185mm	Stk	1	Stk	48,21
sbgn320vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 320 mm - Stärke 0,7mm R=190mm	Stk	1	Stk	49,97
sbgn330vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 330 mm - Stärke 0,7mm R=200mm	Stk	1	Stk	51,89
sbgn340vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 340 mm - Stärke 0,7mm R=210mm	Stk	1	Stk	54,12
sbgn350vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 350 mm - Stärke 0,7mm R=220mm	Stk	1	Stk	57,00
sbgn360vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 360 mm - Stärke 0,7mm R=230mm	Stk	1	Stk	60,54
sbgn370vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 370 mm - Stärke 0,7mm R=240mm	Stk	1	Stk	66,27
sbgn380vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 380 mm - Stärke 0,7mm R=250mm	Stk	1	Stk	72,24
sbgn390vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 390 mm - Stärke 0,7mm R=260mm	Stk	1	Stk	78,38
sbgn400vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 400 mm - Stärke 0,7mm R=270mm	Stk	1	Stk	83,65
sbgn410vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 410 mm - Stärke 0,7mm R=280mm	Stk	1	Stk	88,32
sbgn420vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 420 mm - Stärke 0,7mm R=290mm	Stk	1	Stk	91,49
sbgn430vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 430 mm - Stärke 0,7mm R=300mm	Stk	1	Stk	94,16
sbgn440vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 440 mm - Stärke 0,7mm R=310mm	Stk	1	Stk	96,99
sbgn450vzs	Isodaem Segmentbögen 90 Grad , verz. slv. Ø 450 mm - Stärke 0,7mm R=320mm	Stk	1	Stk	100,41

Standardausführung:

- **Verzinkte Rohrhülse mit Schutzlackversiegelung** Länge 1.000 mm, Längs-u. Rundsicken (negativ u. positiv), Überlappung 30 mm, montagefertig mit 6 Bohrungen für 3,2mm Nieten
- **Verzinkte Segmentbögen mit Schutzlackversiegelung** mit Anfang-/Endsegment, Rundsicken (negativ u. positiv), Bohrung für 3,2mm Nieten
- **Verzinkte T-Stück mit Schutzlackversiegelung** Länge 50mm ab Oberkante mit ca. 10mm Schweißrand, Überlappung 30mm, Bohrung für 3,2mm Nieten
- **Verzinkte Endscheibe mit Schutzlackversiegelung** zweiteilig mittels einer Nietverbindung aufklappbar, wölbungsfreie Versteifung durch umlaufende Randsicke, ohne Rohrausschnitt
- **Formkappen Flansch/Armaturen/Kofferkappen** Quer- oder Längsteilung, ohne Dämmeinlage, Zweiteilig mit Schließen auf Spannbändern genietet, Deckel eingesprengt mit Stehfalz, gerundete Kanten, ohne Ausschnitte

Sonderausführungen möglich (Abflachung, Konus bzw. Reduzierungen ab Länge 200m, T-Stk ab Länge 100mm, Behälter, Lüftungskanäle, Stoßkappen, Formstücke und Zeppelinköpfe,) **Preis und Lieferzeit auf Anfrage!**



Eine unterjährige Preisänderung der Blechteile kann nicht ausgeschlossen werden.