

3994 ROHRE VERZINKT SCHUTZLACK

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VPE	Inhalt	Einheit	LP (€)
rohr080vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 80 mm - Stärke 0,4 mm	lfm	1	lfm	17,51
rohr090vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 90 mm - Stärke 0,4 mm	lfm	1	lfm	18,45
rohr100vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 100 mm - Stärke 0,4 mm	lfm	1	lfm	19,24
rohr110vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 110 mm - Stärke 0,5 mm	lfm	1	lfm	21,98
rohr120vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 120 mm - Stärke 0,5 mm	lfm	1	lfm	23,71
rohr130vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 130 mm - Stärke 0,5 mm	lfm	1	lfm	25,31
rohr140vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 140 mm - Stärke 0,5 mm	lfm	1	lfm	26,95
rohr150vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 150 mm - Stärke 0,5 mm	lfm	1	lfm	28,51
rohr160vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 160 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	33,77
rohr170vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 170 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	35,55
rohr180vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 180 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	37,35
rohr190vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 190 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	38,99
rohr200vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 200 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	40,53
rohr210vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 210 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	42,20
rohr220vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 220 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	43,74
rohr230vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 230 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	45,23
rohr240vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 240 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	46,80
rohr250vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 250 mm - Stärke 0,6 mm	lfm	1	lfm	48,36
rohr260vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 260 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	57,07
rohr270vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 270 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	59,11
rohr280vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 280 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	61,15
rohr290vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 290 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	63,22
rohr300vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 300 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	65,34
rohr310vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 310 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	67,42
rohr320vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 320 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	69,51
rohr330vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 330 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	71,46
rohr340vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 340 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	73,63
rohr350vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 350 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	75,75
rohr360vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 360 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	77,82
rohr370vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 370 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	79,89
rohr380vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 380 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	81,95
rohr390vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 390 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	86,79
rohr400vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 400 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	88,76
rohr410vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 410 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	90,70
rohr420vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 420 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	92,70
rohr430vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 430 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	94,70
rohr440vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 440 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	96,74
rohr450vzs	Isodaem Blechrohre, verz. slv. Ø 450 mm - Stärke 0,7 mm	lfm	1	lfm	98,69

Standardausführung:

- **Verzinkte Rohrhülse mit Schutzlackversiegelung** Länge 1.000 mm, Längs-u. Rundsicken (negativ u. positiv), Überlappung 30 mm, montagefertig mit 6 Bohrungen für 3,2mm Nieten
- **Verzinkte Segmentbögen mit Schutzlackversiegelung** mit Anfang-/Endsegment, Rundsicken (negativ u. positiv), Bohrung für 3,2mm Nieten
- **Verzinkte T-Stück mit Schutzlackversiegelung** Länge 50mm ab Oberkante mit ca. 10mm Schweißrand, Überlappung 30mm, Bohrung für 3,2mm Nieten
- **Verzinkte Endscheibe mit Schutzlackversiegelung** zweiteilig mittels einer Nietverbindung aufklappbar, wölbungsfreie Versteifung durch umlaufende Randsicke, ohne Rohrausschnitt
- **Formkappen Flansch/Armaturen/Kofferkappen** Quer- oder Längsteilung, ohne Dämmeinlage, Zweiteilig mit Schließen auf Spannbändern genietet, Deckel eingesprenzt mit Stehfalz, gerundete Kanten, ohne Ausschnitte

Sonderausführungen möglich (Abflachung, Konus bzw. Reduzierungen ab Länge 200m, T-Stk ab Länge 100mm, Behälter, Lüftungskanäle, Stoßkappen, Formstücke und Zeppelinköpfe.) **Preis und Lieferzeit auf Anfrage!**



Eine unterjährige Preisänderung der Blechteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler, sowie Preisänderungen und technische Änderungen.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.isodaem.com.
Listenpreise exkl. MwSt, gültig bis auf Widerruf.