



**ISODAEM ROHRSCHALEN
AUS STEINWOLLE
ALUKASCHIERT**

Maßgenau geschnittene Steinwoll - Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS - Qualität nach AGI Q135, stark wasserabweisend und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband mit Fingerlift zum Verschließen der Rohrschale.

Brandklasse: Euroclass A2 2 nach EN 13501-1

Wärmeleitkoeffizient: ab 0,38 W/mK nach EN ISO 8497

Schmelzpunkt: Steinwolle > 1000° C

Raumgewicht: 80 kg/m³

Temperaturbereich: bis 250° C wollseitig
bis 100° C auf der Kaschierung

Kaschierung: 18 µm Alukaschierung mit einem 5x5 mm Gelege
Wasserdampfdurchlässigkeit 0,05 g/m² nach DIN 52615
Infrarotreflektion 85%

Klebeband: Gesamtbreite 25 mm
Breite Klebestreifen 19 mm

Abmessungen: grundsätzlich ist jede Dimension möglich; Standard siehe Preisliste

Verpackung: in Kartons 39x39x101 cm; 12 Ktn/Palette

Einsatzbereiche:

- Heizungs- und Brauchwasserleitungen
- formstabil und druckfest
- produziert in AS Qualität nach AGI Q135
- stark wasserabweisend und geruchsneutral