

ÜBERSICHT: KONSTRUKTIONEN LÜFTUNG UND ENTRAUCHUNG

	Feuerwiderstand	Konstruktionsdetail	Ausrichtung	Plattenstärke in mm
THERMAX® Blechkanal Bekleidung				
L1090	EI 90	4-seitig	ve / ho	1x 45
L191_AT	90 Min.	große Querschnitte	ve / ho	1x 45
L192_AT	90 Min.	3-, 2-, 1- seitig	ve / ho	1x 45
L1120	EI 120	4-seitig	ve / ho	1x 50

THERMAX® Lüftungsleitung, selbstständig				
L2060	EI 60	selbstständig, 4-seitig	ve / ho	1x 35
L2090	EI 90	selbstständig, 4-seitig	ve / ho	1x 45
L2091			ho (i>o)	
			ve (o>i)	
L291_AT	90 Min.	große Querschnitte	ve / ho	1x 45
L292_AT	90 Min.	3-, 2-, 1-seitig	ve / ho	1x 45
L2120	EI 120	selbstständig, 4-seitig	ve / ho	1x 50
L2121			ve	1x 55

THERMAX® Entrauchung				
L3060	EI 60	multi, 4-seitig	ve / ho	1x 35
L3090	EI 90	multi, 4-seitig	ve / ho	1x 45
L3091			ve	
			ho	
L3120	EI 120	multi, 4-seitig	ve / ho	1x 50
			ho	1x 50
L3121			ve	1x 55

THERMAX® Lüftungsleitung mit innenliegendem Kunststoffkanal				
L6060	EI 60	4-seitig	ve / ho	1x 45
			ve	
L6090	EI 90	4-seitig	ve / ho	1x 45
			ve (o>i)	
			ve (i>o)	
L6120	EI 120	4-seitig	ve / ho (o>i)	1x 45
			ve (o>i)	



Mineralka Austria GmbH
Nordlandstraße 1, A-3300 Amstetten

T +43.7472.685 66 0
office@at.tp-group.com

Besuchen Sie uns unter
www.thermax.eu

Der Inhalt dieses Kataloges sowie die Beratung hierzu erfolgt nach bestem Wissen und unter Haftungsausschluss und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt dient der Unterstützung eigenverantwortlicher Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter von Mineralka-Produkten. Für den Verwender rechtlich verbindlich sind allein die Festlegungen in den amtlichen Nachweisen.

max. Querschnitt in mm	Betriebsdruck in Pa	Nachweis
≤ 1250 x 1000	± 500	KB 14012805-Rev3
≤ 1650 x 1200 bzw. 1250 x 1250 mit Versteifung	± 500	GS 326012101-1
≤ 2500 x 1250 mit Versteifung und Bekleidung	± 500	
≤ 600 x 600 ohne Abhängung, Blechkanal separat abgehängt	± 500	GS 326012101-2
≤ 1250 x 1000 mit Abhängung	± 500	
≤ 1250 x 1000	± 500	KB 14012805-Rev3

≤ 800 x 1000	± 500	KB 11042201-Rev2
≤ 1250 x 1000 mit 1 Trennsteg		
≤ 1250 x 1000	± 500	KB 11042201-Rev2
≤ 1500 x 800 mit 1 Trennsteg	± 300	
≤ 1800 x 1000 mit 2 Trennstegen	± 300	
≤ 1500 x 800 mit 1 Trennsteg	± 500	GS 326012101-1
≤ 1800 x 1000 mit 2 Trennstegen	± 500	
≤ 2500 x 1250 mit Versteifung und Bekleidung	± 500	
≤ 600 x 600 ohne Abhängung	± 500	GS 326012101-2
≤ 1250 x 1000 mit Abhängung	± 500	
≤ 1250 x 1000	± 500	KB 11042201-Rev2
≤ 1800 x 1000 mit 1 Trennsteg	± 500	
≤ 2200 x 1200 mit 2 Trennstegen		

≤ 800 x 1000	± 500	KB 14062708-Rev3
≤ 1250 x 1000 mit 1 Trennsteg		
≤ 1250 x 1000	- 1500 / + 500	KB 14062708-Rev3
≤ 1500 x 800 mit 1 Trennsteg	± 500	
≤ 1800 x 1000 mit 1 Trennsteg	± 500	
≤ 1250 x 1000	- 1500 / + 500	KB 14062708-Rev3
≤ 1410 x 890 mit 1 Trennsteg	± 500	
≤ 1800 x 1000 mit 1 Trennsteg	± 500	
≤ 2200 x 1200 mit 2 Trennstegen		

≤ 520 x 520 mit Kunststoffkanal Ø ≤ 450	± 500	KB 320090204-A
≤ 1090 x 1090 mit Kunststoffkanal Ø ≤ 1000		
≤ 520 x 520 mit Kunststoffkanal Ø ≤ 450	± 500	
≤ 1090 x 1090 mit Kunststoffkanal Ø ≤ 1000		
-“- und zusätzlicher Isolierung		
≤ 520 x 520 mit Kunststoffkanal Ø ≤ 450	± 500	
≤ 890 x 890 mit Kunststoffkanal Ø ≤ 800		



Mineralka Austria GmbH
Nordlandstraße 1, A-3300 Amstetten

T +43.7472.685 66 0
office@at.tp-group.com

Besuchen Sie uns unter
www.thermax.eu

Der Inhalt dieses Kataloges sowie die Beratung hierzu erfolgt nach bestem Wissen und unter Haftungsausschluss und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt dient der Unterstützung eigenverantwortlicher Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter von Mineralka-Produkten. Für den Verwender rechtlich verbindlich sind allein die Festlegungen in den amtlichen Nachweisen.