

TECHNISCHES DATENBLATT

Solardoppelleitungen

Produktgruppe | Solaranbindungsleitung

Hersteller | **ISODAEM**[®]



Vorisolierte Doppelleitungen für die einfache und schnelle Anbindung von Sonnenkollektoren

Schutzfolie	UV-beständiger Außenmantel, sehr belastbar
Dämmung	- Hochtemperaturkautschuk bis 150° C (kurzfristig 175° C) - UV-Beständigkeit geprüft nach UNI EN IS 4892-2:2002 - Brandklasse B2 nach DIN 4102-1:1998 - Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK bei Messtemperatur 40° C
Dämmdicken	13 mm - Auf Anfrage auch mit 19 mm und 25 mm lieferbar (Mindestmenge erforderlich). - Einseitig eingearbeitetes Fühlerkabel zwischen Isolierung und Außenmantel.
Medium-Rohr	- Hochflexibles Edelstahlwellrohr, Werkstoff 316L, 1.4404 - Rost-, hitze-, vibrations- und druckbeständig - Sehr gute Flexibilität und Querdrukfestigkeit - Einfache Konstruktion lösbarer Verbindungen - Parallelgewellter Ganzmetallschlauch, sehr flexibel

